

GWYXU'HYVW]WJH DG5L 97C

6]Xcb]Y'7 UggcbYH]F UWV'U'8]ZYfybn]UW'F]Zi H

HfYgdc`]ja a cbX]n]U]XYU]dYf`U'fUWV'U'X]ZYfybn]UW'f]Zi H]V'edYfVW]c V'eb Wfb]YfU'Y'UbY`c`
dcfUgUWV'zVWdUW]H "%\$@]f]z`A]g"« " , \$'1 , \$\$'< 'a a ! A]g"VUgY«) \$\$'a a žU'YnnU'V'edYfVW]c`XU'
UdYfrc` , \$'a a "HfYgdc`]Y [[Yf]Y'ZUW]a YbY'gc`Yj UV]ždfU]W]Y'gYa d]W]XU'i H]nnUfYz`Uj UV]Y'
ghYf]nnUV]H`HfYgdc`]dYf'f]Zi H]YghfYa Ua YbY'j YfgU]H]dYf'c [b]H]dc`X]f]Zi Hc`dYfVW , `dfYj YXcbc`D H]nnc`
XY`gUWV'fUWV' [`]ja a cbX]n]U]zVW]Yj]YbY'ZggUrc`HfUa]Y`D]bY`c`Zyfa U!gUWV'`HfYgdc`]YV'c []V'
V'egfi]H]b`d`Ugh]W]fd`d]fcd]YbY`%\$!`f]W]UW]Y'6]Xcb]fUWV'U'X]ZYfybn]UW]ja d]UV]U]UbVW]Y'V'eb`
V'edYfVW]c`a cbH]rc`z`cVW]dUbc`dcV'gdUn]c`]b`U'YnnU`=HfYgdc`]dYf'f]Zi H]V'eb V'edYfVW]c`gcfY [[cbc`i b`
gUWV'X]dc`]YH]YbYz`XYZ]b]Hc`H]dc`V'ebXca]b]U'Y'ždYf`U'fUWV'U'X]Y]f]Zi H]Xca Ygh]W]c`Ugg]a]UV]XU`Y`
X]a Ybg]cb]V' " +\$!`%\$`HfYgdc`]dYf`U'fUWV'U'X]ZYfybn]UW]XY]f]Zi H]X]gdc]b]V]V'eb V'edc`j YfXY`c`
[f] [c`Y`V'edYfVW]c`]b`X]j Yfg]V'c`f. j YfXYz`Vi ž []U`c`Y`fcggc`"

MATERIALE :

corpo:

Polipropilene 100% copolimero grigio
silver.

coperchio:

Polipropilene 100% copolimero neutro
masterizzato in verde, blu, giallo o
rosso. Densità : 0,905 g/cm³

Indice di fluidità: ca. 20 mfi

RESISTENZA ALLA LUCE : resistenza agli
UV fattore 8 (prova di laboratorio dove il
materiale vetrifica dopo 8000 ore di
esposizione agli UV a 24°C ad una umidità
costante)

SHOCK TERMICO : range di temperatura -
4/+40 °C

RESISTENZA AGLI URTI : soddisfacente



TABELLA DELLE DIMENSIONI

- **INGOMBRO :** cm. 38 diametro superiore per cm. 80
altezza
- **PESO :** gr 2200 circa
- **CAPACITA':** 110 Litri

I dati tecnici e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il fabbricante.